【新製品の主な仕様】

機種名			EX-ZR1000BSA
有効画素数			1610 万画素
撮像素子			1/2.3 型正方画素高速 CMOS
	総画素数		1679 万画素
画像ファイル形式	静止画		RAW（DNG）※1、JPEG (Exif Ver. 2.3 ／ DCF2.0 準拠 ／ DPOF 対応)
	動画		MOV 形式、H.264/AVC 準拠、IMA-ADPCM 音声（ステレオ）
内蔵メモリー(画像記録エリア) ※2			約 52.2MB
外部メモリー			SD メモリーカード／SDHC メモリーカード／SDXC メモリーカード
記録画素数	静止画		16M(4608x3456)、3:2(4608x3072)、16:9(4608x2592)、 10M(3648x2736)、5M(2560x1920)、3M(2048x1536)、VGA(640x480)
	動画		FHD:1920x1080 (30fps) / HD*3:1280x720 (15fps/20fps/30fps) / STD: 640x480 (30fps) / HS1000:224 x64 (1000fps) / HS 480 : 224x160 (480fps) / HS 240 : 512x384(240fps) / HS 120 : 640x480 (120fps) /HS 30-240 : 512x384 (30 to 240fps) / HS 30-120 : 640x480 (30 to 120fps)
記録容量 (最大サイズ時)	静止画 (高精細/標準)	外部メモリー 16GB※3	約 1,072 枚/約 1,654 枚
	動画	最大ファイルサイズ	1 回の撮影につき最大 4GB※4
		外部メモリー 16GB※3	約 2 時間 13 分(FHD)
高速連写			30 枚/秒、15 枚/秒、10 枚/秒、5 枚/秒、3 枚/秒
レンズ	構成		非球面レンズを含む 8 群 9 枚
	F 値		F3.0(W)～F5.9(T)
	焦点距離		f=4.24～53.0mm
		35mm 判換算	約 24～300mm
ズーム			光学ズーム 12.5 倍/プレミアムズーム併用時 25.0 倍、デジタルズーム 4 倍、 HD ズーム/デジタルズーム併用時最大 199.3 倍（VGA サイズ）
フォーカス	フォーカス方式		コントラスト検出方式オートフォーカス
	フォーカスモード		オートフォーカス、マクロ、スーパーマクロ、無限遠、マニュアルフォーカス
	AF エリア		インテリジェント、スポット、マルチ、追尾
	AF 補助光		○
撮影可能範囲※5 (レンズ先端から)	オートフォーカス		約 5cm～∞(W 端)
	マクロ		約 1cm～約 50cm(W 端から 5 段ズーム時)
	スーパーマクロ		約 1cm～約 50cm
	無限遠		∞
	マニュアルフォーカス		約 5cm～∞(W 端)
露出制御	測光方式		撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光
	制御方式		プログラム AE、絞り優先 AE、シャッター速度優先 AE、マニュアル露出
	露出補正		-2.0EV～＋2.0EV(1/3EV ステップ)
シャッター			CMOS 電子シャッター/メカシャッター併用
	シャッタースピード※6	オート	1/4 秒～1/2000 秒
		静止画プレミアムオート	4 秒～1/4000 秒
		絞り優先 AE	1 秒～1/2000 秒
		シャッター速度優先 AE/マニュアル露出※7	15 秒～1/2000 秒
絞り※8			F3.0(W)～F7.9(W)※9
ホワイトバランス			オート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル
ISO 感度 (標準出力感度)	静止画		オート、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200
	静止画（HS ナイトショット）		最大 ISO25600
	動画		オート
セルフタイマー			作動時間 10 秒、2 秒、トリプルセルフタイマー
内蔵フラッシュ	発光モード		フラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減
	撮影範囲※10		約 0.4～約 4.7m(W 端)、約 0.9～約 2.4m(T 端)
	充電時間		約 5 秒

機種名		EX-ZR1000BSA
撮影/録音関連機能		静止画(オート、プレミアムオート PRO)、ハンズフリー、高速連写、パスト連写、AF 連写、超解像(マルチフレーム)、マクロ、スーパーマクロ、セルフタイマー、ベストショット、背景ぼかし、全焦点マクロ、HDR/HDR アート、スライドパノラマ、ワイドショット、いち押しショット、アートショット、顔検出、メイクアップ、動画[※11](FHD ムービー、STD ムービー、HS ムービー[※12]、アートムービー、パストムービー、YouTube™)、スチルインムービー(単写、連写)、風音低減、ISO 感度上限、ダブル保存(HDR アート)
再生機能		マルチ表示、拡大表示(静止画 8 倍)、スライドショー(BGM 対応)、プロテクト、日時編集、回転表示、コピー、リサイズ、トリミング、モーションプリント、明るさ編集、ホワイトバランス編集、ムービーカット、ライティング、連写グループ編集、連写グループ解除、連写マルチプリント
その他の機能		テレビ出力対応(NTSC/PAL)、PictBridge 対応、フォルダ作成、縦横自動回転、USB 充電、エコモード、タイムスタンプ機能、自動カレンダー、ワールドタイム
画像モニター		3.0 型 TFT カラー液晶(高性能クリア液晶)、460,800 ドット(960x480)、チルト機構(180 度)
外部接続端子		USB 端子(Hi-Speed USB 準拠、USB 充電対応) / AV 出力端子（NTSC/PAL）、HDMI™[※13] output(ミニ)[※14]
マイク		ステレオ
スピーカー		モノラル
電源		専用リチウムイオン充電池(NP-130)×1 個
電池寿命	撮影枚数[※15]	約 470 枚
	連続再生時間(静止画)	約 5 時間 20 分
	HD 動画実撮影時間[※15]	約 1 時間 25 分
	HD 動画連続撮影時間[※15]	約 2 時間 20 分
サイズ	幅×高さ×奥行き[※15]	107.5mm x 61.5mm x 36.7mm(突起部除く奥行き 28.0mm)
質量[※15]		約 255g(電池およびメモリーカード[※3]を含む)、約 215g(電池およびメモリーカードを除く)
主な付属品		リチウムイオン充電池(NP-130)、USB-AC アダプター(AD-C53U)、USB ケーブル、本革ジャケットケース、ネックストラップ、AC 電源コード、クイックスタートガイド

※1　DNG ファイル形式は RAW 画像ファイル形式の 1 つで、アドビシステムズ社が提唱する標準ファイル形式です。
※2　内蔵メモリーをフォーマットした場合。
※3　SanDisk Corporation 製 16GBSDHC メモリーカードの場合。
※4　メモリーおよび電池寿命の制限内において。
※5　光学ズームにより撮影距離は変化します。
※6　カメラの設定により異なる場合があります。
※7　高速連写モードのシャッター速度優先 AE/マニュアル露出時のみ 1/25000 秒まで可能。
※8　光学ズームにより絞り値は変化します。
※9　ND フィルター併用による値です。
※10　光学ズームにより範囲は変化します。
※11　ステレオ音声付。
※12　HS ムービーは HS30-120 および HS30-240 の 30fps 時のみ音声あり。
※13　HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
※14　PAL の 1080/50i 出力は対応しておりません。
※15　CIPA 規格準拠。